




KONDENZACIJSKI PLINSKI GREJNIK UNICAL
model K+A s termostatom EasyR in zunanjim
tipalom = A+ (98 %).



* A+ KIT (dodatna oprema)



TEHNIČNI PODATKI

K+A		C 20/33
Nazivna toplotna moč dovod	OGR / STV	kW 20/33
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja		ηs % 94
Sezonski razred učinkovitosti za ogrevanje		A
Sezonska energijska učinkovitost sistema*		ηs % 98
Sezonski razred učinkovitosti ogrevanje za sistem*		Komplet A+
Uporabna toplotna moč visokega temperaturnega režima (Tr 60 °C / Tm 80 °C)		P4 kW 19,6
Izkoristek v nazivni toplotni moči visokega toplotnega režima (Tr 60 °C / Tm 80 °C)		η4 % 88,3
Uporabna moči pri 30% termični moči v načinu nizkega temperaturnega režima (Tr 30 °C)		P1 kW 6,6
Izkoristek pri 30% nazivne termične moči nizkega toplotnega režima (Tr 30 °C)		η1 % 98,9
Emisije dušikovih oksidov ref. (PCS)		mg/kWh 44
Deklarirani profil glede na moč		XL
Nivo hrupa LpA nazivna moč	dB(A)	39
Nivo hrupa LpA srednja moč	dB(A)	30
Izkoristek pri proizvodnji sanitarne vode		ηWH % 85
Sezonski razred učinkovitosti pri sanitarni topli vodi		A
Proizvodnja S.T.V. iv neprekinjeni proizvodnji z Δt 25 K (mešano)		l/min 18,3
Višina	mm	700
Širina	mm	420
Globina	mm	345
Neto teža	kg	41

*pri vgradnji s A+ KIT (dodatna oprema)

K+A

Stenski plinski kondenzacijski grelnik, Low NOx (razred 6), s popolnim premix gorilnikom - neodvisno delovanje od prostora – elektronski vžig in stalna modulacija, s proizvodnjo S.T.V. IPX5D, Certificiran ErP Class A+ s A+ KIT (dodatna oprema)

- TOPLLOTNI PRENOSNIK/KONDENZATOR IZ Al/Si/ Mg ODLITKA **EKSKLUZIVNI UNICAL "DESIGN" ASME CERTIFICIRAN** ZA TOPLLOTNE PRENOSNIKE (zelo restriktivno certificiranje za ZDA tržišče)
- **POSEBNO DEBEL** ALUMINIJ NA VODNE DELU + 15%
- VISOKA **TOPLLOTNA ENERCIJA** TOPLLOTNEGA PRENOSNIKA ZA VELIK KOMFORT PRI PROIZVODNJI TOPLE SANITARNE VODE
- POPOLN PREMIXS GORILNIK - **OBRNEN PLAMEN**
- **PREDGRETJE TOPLLOTNEGA PRENOSNIKA** (Hot Water Speed) HITRI ODZIV NA ZAHTEVO **POVEČANA** PROIZVODNJA TOPLE SANITARNE VODE (STV speed-up) ZAHVALJUJOČ VELIKEMU PRENOSNIKU SANITARNE TOPLE VODE
- **PREPROSTI SERVISI** ZAHVALJUJOČ FIKSIRNEMU SISTEMU IZGOREVALNE KOMORE
"Quick release"
- **INTUITIVNA** NADZORNA PLOŠČA ŠIROKIH DIMENZIJ ZASLONA IN GUMBOV
ERGONOMSKI KONCEPT UPRAVLJANJA
- ELEKTRONSKI ANTI-FREEZE **ZADELOVANJE** DO -15°C
- INTEGRIRANA ELECTRONIKA Z DALJINSKIM UPRAVLJANJEM **OPEN-THERM SYSTEM** in **APP SUPER TIHO** ZAHVALJUJOČ DVOJNI PLASTI TERMO-AKUSTIČNI/ PHONO-ABSORBICIJSKI
- IZOLACIJI, ≥ 30 dB(A) V NORMALNEM ODRATOVANJU
- **ORIGINAL BOILER AESTHETICS** OHIŠJE PRIMERNO ZA **ZUNAJ**
- **MOČAN PROIZVOD** ZARADI DEBELINE OHIŠJA
- UNICAL POVEZANOST "**PIN TO PIN**" ZA ZAMENJAVO Z UNICAL IDEA/ KON
- **A+ EFFICIENCY** (98%) S A+ KIT (DODATNA OPREMA)
- MAGNETINI POKROV - KIT ZA POVEZAVO (DODATNA OPREMA) SILIKONSKI POKROV ZA ZUNAJ (DODATNA OPREMA)
- A+ KIT SESTAVNEN Z EASYR WIRELESS DALJINSKO UPRAVLJANJE + ZUNANJE TIPALO (DODATNA OPREMA)
- MOBILE APP IN GATEWAY ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE GATEWAY (DODATNA OPREMA)



Uradni pogodbeni partner za Slovenijo:

MKM NOVA d.o.o., Celovška 291, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 5837 940, e-pošta: mkmnova@siol.net, spleť: www.mkm-nova.si

The Unical logo consists of the word 'Unical' in a bold, red, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter 'l'.

Unical AG S.p.A. 46033 casteldario-mantova-italy.
+39 0376 57001-export@unical-ag.com-www.unical.eu